

## D300H

Printing speed : 300 mm/sec  
Interface : USB + LAN + RS232



## Features

- Front paper loading, vertical printing
- 300 MM/S printing speed
- Serial (RS232) + USB + LAN interface
- Built in web page to set up printer directly
- Printer status monitoring
- Input buffer 2048K bytes
- Support QR CODE printing
- Support LINUX, Windows system
- Support 58 MM and 80 MM paper roll printing



ฝ่ายขายโทร : 084-905-5955

\*ราคาขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

บริษัท เพอร์เฟกต์ ซัพพลาย แอนด์โซลูชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
68/18 ซอยอินทามระ 40 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Line ID : @pssolution  
Website : [www.pssolution.com](http://www.pssolution.com)

@pssolution (มี @ นำหน้าด้วย)  
PerfectSupplyAndSolution





# NITA D300H

'NITA D300H' is new generation of receipt printer, waterproof, oilproof and dustproof design. With auto cutter and compatible with several operation systems.

## Printing Preference

Printing	D300H
Printing method	Direct thermal
Print width	76mm
Column capacity	512 dots/line
Printing speed	300mm/s
Interface	USB+Serial+Lan
Printing paper	79.5±0.5mm×φ80mm
Line spacing	3.75mm (Adjustable by commands)
Column number	80mm paper: Font A - 42 columns or 48 columns/Font B - 56 columns or 64 columns/Chinese,traditional Chinese - 21 columns or 24 columns
Character size	ANK, Font A: 1.5×3.0mm (12×24 dots) Font B: 1.1×2.1mm (9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm (24×24 dots)

## Cutter

Auto cutter	Partial
-------------	---------

## Barcode Character

Extension character sheet	PC347 (Standard Europe)、Katakana、PC850 (Multilingual)、PC860 Portuguese)、PC863 (Canadian-French)、PC865 (Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866 (Cyrillic#2)、PC852 (Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151 (1251)
Barcode types	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/CODE128 /QR CODE / PDF417

## Buffer

Input buffer	2048k bytes
NV Flash	256k bytes

## Power

Power adaptor	Input: AC 110V/220V, 50-60Hz
Power source	Output: DC 24V/2.5A
Cash drawer output	DC 24V/1A

## Physical characteristics

Weight	1.78KG
Dimensions	198×148×138mm (D×W×H)
Work environment	Temperature (0-45) humidity(10-80%)
Storage environment	Temperature(-10-60 C) humidity(10-80%)
Cutter life	1.5 million cuts
Printer head life	100KM

บริษัท เพอร์เฟกต์ ซัพพลาย แอนด์โซลูชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
68/18 ซอยอินทามระ 40 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



ฝ่ายขายโทร : 084-905-5955

\*ราคาขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Line ID : @pssolution  
Website : www.pssolution..com

@pssolution (มี @ นำหน้าด้วย)  
PerfectSupplyAndSolution

